

# MASTERMIG 500

## MIG-MAG-FCAW



MASTERMIG 400/500R: Esta línea agrupa a los equipos MIG-MAG con funcionamiento electromecánico. Pensados para un uso industrial intensivo, para aquellos que buscan un equipo con bajo mantenimiento y robustez. Posee un devanador independiente y regulación por llave de puntos.



### Ficha técnica

MODELO	Tensión de línea	Corriente Máx. Absorbida	Ciclo de servicio. EN 60974-1 (40 °C)	Tensión de vacío	Rango de corriente	Ø Alambre (mm)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
MASTERMIG 400	380 V	41 A	350A 60% 270A 100%	51V	40 a 400 A	1,0 a 1,2 mm	1000x610x850	134kg
MASTERMIG 500	380 V	43 A	500A 60% 387A 100%	51V	40 a 500 A	1,2 a 1,6 mm	1050x634x920	195kg

Al recibir una MASTERMIG 500, retire todo el material de embalaje y verifique si hay eventuales daños que puedan haber ocurrido durante el transporte, verifique si fueron retirados todos los materiales, accesorios, etc. antes de descartar el embalaje. Los reclamos relativos a daños en tránsito deben dirigirse a la Empresa Transportadora.

