



Máscara BIO

DIMENSIONES DEL CASSETTE	114x133x10 mm
ÁREA DE VISIÓN	93X43 mm
CLASE ÓPTICA	1/1/1/1
CANTIDAD DE SENSORES	2
ALIMENTACIÓN	Panel solar y batería de litio
TIPO DE BATERIA / CANTIDAD	CR2450 / 2
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	1260 m Ah
VELOCIDAD DE RESPUESTA (CLARO A OSCURO)	1/10000
NÚMERO DE TONO DE LUZ CLARA	DIN3.5
NÚMERO DE TONO DE LUZ OSCURA	DIN5-8/9-13
MÍNIMA CORRIENTE EN PROCESO TIG	5 A

El complemento ideal para tu equipo.

La clásica máscara Bio cuenta con 2 sensores biselados, diseño ergonómico y control total de todas las funciones. Su tecnología HD, amplía el rango dinámico de la máscara mejorando la calidad de visión de los colores. Gracias a esto, se obtiene un mayor control de la soldadura al ver el cordón con mas detalles y nitidez. La regulación de 4/5-9/9-13 permite una mejor adaptación a tus necesidades de soldadura.

Ideal para los procesos de soldadura MMA, MIG, Corte plasma, amolado (grinding) DIN 4y algunas aplicaciones de TIG.



Máscara SENSOR

DIMENSIONES DEL CASSETTE	110x90x9 mm
ÁREA DE VISIÓN	98x53 mm
CLASE ÓPTICA	1/1/1/2
CANTIDAD DE SENSORES	4
ALIMENTACIÓN	Panel solar y batería de litio
TIPO DE BATERIA / CANTIDAD	Batería de litio recargable/1
CAPACIDAD DE LA BATERÍA	230 m Ah
VELOCIDAD DE RESPUESTA (CLARO A OSCURO)	1/16000
NÚMERO DE TONO DE LUZ CLARA	DIN3.5
NÚMERO DE TONO DE LUZ OSCURA	DIN5-8/9-13
MÍNIMA CORRIENTE EN PROCESO TIG	3 A

La SENSOR es la elección perfecta para soldadores que buscan precisión, comodidad y una visión superior en cada proyecto.

Su tecnología HD, amplía el rango dinámico y mejora la calidad de visión de los colores, permitiendote disfrutar de un mayor control al ver el cordón de soldadura con mayor detalles y nitidez.

Esta máscara es ideal para soldar con TIG ya que posee una mínima corriente de 3A. Además, su batería recargable te asegura un rendimiento prolongado y confiable.